

## ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ KSK-МЕМБРАНАМИ

Самоклеющиеся мембраны холодного применения KÖSTER KSK идеально подходят для гидроизоляции вертикальных и горизонтальных поверхностей в соответствии с DIN 18195. Области применения: гидроизоляция подвалов, фундаментов, подземных паркингов, перекрытий гаражей, а также балконы и террасы. Засчет ваннообразного выполнения гидроизоляции сооружение полностью водонепроницаемо.

Кроме того мембраны KÖSTER KSK применяются под стяжку для отсечения капиллярного подсоса при гидроизоляции фундаментной плиты.



## КОНТАКТ



**KÖSTER**  
Waterproofing Systems

KÖSTER BAUCHEMIE AG  
Dieselstraße 3-10, 26607 Aurich, Germany  
Phone: +49 4941 9709-0, Fax: +49 4941 9709-40  
info@koster.eu, www.koster.eu

## ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ МЕМБРАНАМИ KÖSTER KSK

- быстро и легко наносимая  
поверхностная гидроизоляция
- очень гибкая и  
трещиноперекрывающая
- мгновенное действие и  
дождеустойчивость



# ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ САМОКЛЕЯЩИМИСЯ МЕМБРАНАМИ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

## МЕМБРАНЫ KÖSTER KSK

*простота  
применения*



подготовка основания



грунтовка



гидроизоляция



готовый объект

*быстрое нанесение*



KÖSTER KSK AW 15



KÖSTER KSK SY 15



KÖSTER KSK ALU Strong



KÖSTER KSK ALU 15

*Преимущества:*

- самоклеящиеся, холодного применения
- применение и на холодных основаниях
- без наплавления
- мгновенно водонепроницаемы и дождеустойчивы
- единая толщина слоя
- высокая гибкость
- без растворителей
- трещиноперекрывающие
- быстрая укладка благодаря удобной ширине 1,05 м
- очень долговечны
- битумно-каучуковая основа
- ламинированы высокопрочной защитной пленкой
- с черной или синей поверхностью
- KÖSTER KSK SY 15 испытаны на радонепроницаемость
- KÖSTER KSK AW 15 могут укладываться при - 10 °C
- длина: 20 м; ширина: 1,05 м; толщина 1,5 мм
- паропроницаемость  $\mu$ : < 130 000
- нанесение и на пластиковые или металлические поверхности